

Roudansulatus- järjestelmät

hrk.fi

HRK KONEVUOKRAAMOT

Heatwork HW MY35

Pituus	3,2 m
Leveys	1,8 m
Korkeus	1,9 m
Paino	maks. 1350 kg
Kapasiteetti	100 m ²
Eristematon koko	12x2 m
Pumpun teho	2100 l/h
Dieselsäiliön tilavuus	100 l
Polttoaineenkulutus	1,7l/h (maks. 3l/h)
Teho	35 kW
Voimanlähde	Diesel



Heatwork HW 1800

Pituus	4,5 m
Leveys	1,9 m
Korkeus	1,9 m
Paino	maks. 1680 kg
Kapasiteetti	200 m ²
Eristematon koko	12x2 m
Pumpun teho	2100 l/h
Dieselsäiliön tilavuus	320 l
Polttoaineenkulutus	3,5l/h (maks. 7l/h)
Teho	70 kW
Voimanlähde	Diesel



Wacker Neuson HSH 650

Pituus	5,5 m
Leveys	2,0 m
Korkeus	2,3 m
Paino	maks. 2950 kg
Kapasiteetti	200 m ²
Eristematon koko	12x2 m
Pumpun teho	2x1003 l/h
Dieselsäiliön tilavuus	435 l
Polttoaineenkulutus	8l/h (maks. 10l/h)
Teho	62,7 kW
Voimanlähde	Diesel

